SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC GÒ CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 516 / TTYTGC - KHTH

Long Thuận, ngày 16 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang V/v ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Y tế.

Trung tâm Y tế khu vực Gò Công có đề xuất nhu cầu mua sắm 01 tủ an toàn sinh học cấp II. Để có cơ sở xây dựng giá trang thiết bị cần mua sắm theo quy định hiện hành, Trung tâm Y tế khu vực Gò Công gửi đến các nhà thầu danh mục trang thiết bịxin chào giá và cấu hình như sau: *(có phụ lục đính kèm)*

Yêu cầu: Cung cấp báo giá và cấu hình máy

Thời gian chuẩn bị và nộp báo giá: Tối thiểu 10 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành thư mời chào giá.

Nộp và tiếp nhận báo giá: Nhà thầu nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Trung tâm y tế khu vực Gò Công- Phòng KHTH. Địa chỉ: Nguyễn Văn Côn, khu phố 6, Phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- CNTT để đăng tải;
- Lưu: KHTH

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC GÒ CÔNG

Nguyễn Thanh Tùng

STT	Danh mục hàng hóa dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa / dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
01	**TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II**	01	Cái	1. Yêu cầu: - Hàng nhập khẩu - Sản xuất năm 2025 - Có kiểm định chất lượng. 2. Cấu hình cung cấp: - Thân tủ chính: 01 cái - Đèn LED: 01 cái - Đèn UV: 01 cái - Ổ cắm điện bên trong tủ: 02 cái - Chân đỡ tủ: 01 cái 3.Thông số kỹ thuật: - Thiết kế tích hợp cổng USB, xuất dữ liệu, cập nhật phần mềm, gửi thông tin vận hành đến Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS). - Tiếp điểm Zero Volt, rơ le đầu chờ sẵn, rơ le ống xả đầu chờ sẵn. - Tính năng mới Remote Modbus cho phép người dùng truy cập tủ từ xa một cách an toàn từ các thiết bị bên ngoài (tùy chọn thêm). - Hệ thống cảm biến dòng khí theo dõi dòng khí thực tế để đảm bảo an toàn, đồng thời cảnh báo cho người dùng khi có sự biến động dòng khí. - Bộ điều khiển màn hình cảm ứng Esco Centurion điện dung LCD 7” trực quan dễ dàng sử dụng với găng tay; hiển thị tất cả thông tin an toàn trên một màn hình; hướng dẫn tích hợp để sử dụng tủ và phản ứng lại với các tình huống; được đặt ở giữa và chếch xuống dưới để dễ dàng theo dõi và thao tác; bộ ghi dữ liệu để hỗ trợ chẩn đoán và gửi thông tin đến Hệthống quản lý tòa nhà (BMS). Tùy chọn: Tuân thủ phần 11 của quy định 21 CFR - Quạt hút động cơ DC ECM: tiết kiệm năng lượng vớ i độ ồn thấp và tiết kiêm 70% năng lự ơng tiêu th ụ so vớ i dòng quạt AC trước đây. Quat DC ECM giúp dòng khí ổn định kể cả khi điện áp có biến động và tải bộ lọc. Có chế độ cài đăt hoạt đông “Standby” tiết kiệm tới 70% năng lương tiêu thụ. - Hệ thống 2 màng lọc ULPA (H14) với hiệu suất lọc > 99.999%	Trung tâm Y tế khu vực Gò Công		

				đối với các hạt 0.1-0.3 µm đảm bảo cung cấp khí sạch ISO Class 3, thay cho tiêu chuẩn công nghiệp ISO Class 5. - Hệ thống động lực học tạo ra một vành đai áp suất âm quanh khu vực tường bên và quạt, ngăn chặn yếu tố gây nhiễm thoát ra bên ngoài. - Thiết kế góc nghiêng 10° để tối ưu hóa sự thoải mái cho người dùng, giảm độ chói và tối đa hóa phạm vi tiếp cận khu vực làm việc. - Đèn LED có thể điều chỉnh độ sáng vừa tiết kiệm năng lượng vừa tối ưu hóa sự thoải mái khi làm việc. - Có sẵn cổng Cable Port; cổng 2 1/2" (65 mm) với lỗ ¼" (6mm) trên màng cao su bên trong cho phép cáp và ống dẫn thoát ra ngoài khi cửa đóng kín hoàn toàn. - Kích thước bên ngoài (WxDxH) = 1340 x 850 x 1400 mm - Kích thước bên trong(WxDxH) = 1220 x 610 x 650 mm - Diện tích khu vực làm việc: 0.6 m2 - Chiều cao cửa mở hoạt động: 185 mm - Chiều cao cửa mở tối đa: 490 mm (19.3") - Thân tủ chính được làm bằng thép mạ kẽm điện sơn phủ epoxy-polyester, bên ngoài đươc phủ lớp sơn kháng khuẩn ISOCIDETM. - Khay làm việc bằng thép không gỉ SUS304 dày 1.5mm, loại nhiều mảnh. - Vách bên bằng kính cường lực hấp thụ tia UV, trong suốt, dày 6mm (1/4") - Tốc độ khí trung bình: + Dòng khí vào (inflow): 0.45 m/s (90 fpm). + Dòng khí xuống (downflow): 0.32 m/s (64 fpm). - Thể tích khí: + Dòng khí vào: 346 m3 /h (204 cfm) + Dòng khí xuống: 815 m3 /h (480 cfm) + Dòng khí ra: 346 m3 /h (204 cfm) - Độ ồn: 50.8 Dba - Cường độ sáng: >1000 lux (92.9 ft. cd) - Nguồn điện sử dụng: 220-240 VAC, 50/60 Hz - Công suất tiêu thụ: 208W, 10A			